



MONTAGE HANDLEIDING

# HIPPO SAFETY FENCE®



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



INSTALLATION GUIDE



GEBRAUCHSANLEITUNG



THE FENCE RECOMMENDED BY

**KARIN DONCKERS**  
OLYMPIC RIDER

[www.hipposafetyfence.com](http://www.hipposafetyfence.com)



1. Le premier, le dernier et les poteaux de coin doivent être très bien fixé au sol! Plantez les poteaux à une distance de maximum 3 m.
2. Fermez les isolateurs à l'aide d'un marteau. Mettez les isolateurs sur le ruban.
3. Connectez le ruban au premier poteau avec des vis à bois (et rondelles) et allez 2 fois autour du poteau. Ainsi on a toujours assez de ruban pour faire une réparation si nécessaire (7b).
4. Déroulez le ruban. Fixez les isolateurs à l'hauteur désirée (avec des vis à bois 60x6mm) (4).
5. Dans les coins vous utilisez l'isolateur de coin. Peut aussi être utilisé pour faire les divisions.
6. Au dernier poteau vous fixez le tendeur. (vis à bois 60x6mm). On utilise un tendeur par rouleau de 100m. Mettez le ruban dans le tendeur et tirez à la main très fort (6a). Un rouleau de 100m va s'étendre environ 1 m. Dès que le ruban ne bouge plus dans le tendeur, on coupe le ruban (6b) et on utilise le tendeur pour mettre plus de tension (6c). Quand le ruban pend trop avec le soleil on peut tendre plus avec le tendeur. Si on veut, on peut utiliser un seul tendeur pour installer tous les rubans. Dans ce cas on fixe le tendeur à l'autre côté du poteau (6d).
7. Dans l'isolateur il ya un petit trou pour mettre un fil électrique. Un corde de maximum 3mm de diameter est préférable au fil en acier (7a) : une basse résistance au rupture donne moins de risques de blessures. Le ruban Hippo Safety Fence se casse à environ 300kg. Réparation très vite: on detend le ruban, on répare (7c) et on peut tendre le ruban de nouveau.